

TELECOM CABLES	FIBER CABLES	PASSIVE COMPONENTS	INSTRUMENTATION	TOOLS
----------------	--------------	-------------------------------	-----------------	-------

Obturador de conductos ocupados inflable KDS

Descripción:

El obturador de conductos ocupados KDS, permite obturar conductos de canalizaciones ocupadas por cables. Se trata de un dispositivo que se coloca alrededor de los cables y tras hincharse bloquea el acceso al conducto. De esta forma se protege el conducto de la entrada de agua, barro, roedores, etc. Con válvula reutilizable y diferentes versiones de junta: fieltro de nylon (facilita la reutilización) y goma mástic.



TELECOM CABLES	FIBER CABLES	PASSIVE COMPONENTS	INSTRUMENTATION	TOOLS
----------------	--------------	-------------------------------	-----------------	-------

Especificaciones:

Obturador inflable	
Material	Plástico y capas de aluminio
Junta	Fieltro nylon reutilizable / goma mástic
Inflado	Aire, gas CO2, agua (opción que contiene aditivo para producir un gel)

Ref	Medidas (A x L) mm	Diámetro del conducto
KDS30	117x118	25-35
KDS40	117x140	35-45
KDS63	117x210	58-68
KDS75	120x270	45-75
KDS100	120x370	75-100
KDS125	120x430	90-125
KDS150	120x540	100-150
KDS175	120x610	125-175
KDS200	120x680	160-200
KDS250	120x850	200-250
KDS300	120x1020	250-300