PASACABLES

INDUSTRIALES

Longitud hasta 300 metros

Canalización, tubos y conductos de Ø40 a 200 mm



LA GAMA DE MATERIALES ES NUESTRA GARANTÍA DE SATISFACCIÓN.

LE AYUDAMOS A ELEGIR. ELIJA BIEN.

Avila

Apropiados para instalaciones exteriores con canalizaciones largas que requieren de productos flexibles y resistentes de mayor diámetro.

MATERIALES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS

		GENERALES				PASAR					TIRAR		RECOMENDACIONES	
		MATERIAL	DIÁMETRO DEL MATERIAL Ø mm	COLOR	DURABILIDAD MEDIA	FACILIDAD DE INTRODUCCIÓN	DIÁMETRO DE GIRO Ø cm	FACILIDAD DE GIRO	FUERZA DE EMPUJE	FUERZA DE TORSIÓN	ROZAMIENTO	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	RESISTENCIA A LA ROTURA	TUBO IDEAL Ø mm	LONGITUD ÓPTIMA m
A	**FLEJE DE ACERO** Recubierto de Polipropileno		6 mm		Larga	★☆☆☆☆	12 cm	Alta	Normal	Alta	Bajo	350 Kg	★★★☆☆	50-90 mm	20-50 m
			10 mm		Muy Larga	★☆☆☆☆	25 cm	Normal	Normal	Alta	Bajo	1000 Kg	★★★★☆	90-140 mm	50-80 m
B	**VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO** Recubierta de Polipropileno		4,5 mm		Media	★★★★☆	10 cm	Alta	Alta	Muy Alta	Mínimo en Recta	120 Kg	★★☆☆☆	40-90 mm	20-30 m
			6 mm		Media	★★★★☆	15 cm	Normal	Alta	Muy Alta	Mínimo en Recta	200 Kg	★★☆☆☆	50-140 mm	30-50 m
			9 mm		Media	★★★★☆	30 cm	Baja	Muy Alta	Muy Alta	Mínimo en Recta	350 Kg	★★★☆☆	63-200 mm	50-120 m
			11 mm		Media	★★★★☆	40 cm	Baja	Muy Alta	Muy Alta	Mínimo en Recta	500 Kg	★★★☆☆	63-200 mm	50-200 m
			14 mm		Media	★★★★☆	60 cm	Baja	Máxima	Muy Alta	Mínimo en Recta	600 Kg	★★★★☆	63->200 mm	150-300 m
C	**POLIÉSTER TRENZADA TRIPLE**		6 mm		Muy Larga	★★★★★	6 cm	Muy Alta	Muy Alta	Alta	Mínimo	300 Kg	★★★★☆	40-80 mm	20-50 m
C	**POLIÉSTER TRENZADA MONOFILAMENTO**		6 mm		Máxima	★★★★★	8 cm	Alta	Muy Alta	Muy Alta	Mínimo	350 Kg	★★★★☆	50-140 mm	30-80 m

★ Normal ★★ Buena ★★★ Muy Buena ★★★★ Excelente ★★★★★ Máxima