

## Información sobre productos

# 97 53 04

### Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso lateral



- Menor anchura del mango
- Crimpado en cuadradillo ahora también para punteras huecas hasta 16 mm<sup>2</sup>
- Prensado de cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores
- Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup> o 2 x AWG 12
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite



#### Información general

Núm. de artículo	97 53 04
EAN	4003773028017
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	459 g
Dimensiones	180 x 77 x 21 mm
Reach	sí
RohS	no

#### Características técnicas

Gama de aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 — 6

#### Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

#### Piezas de recambio

97 59 30	Muelle de tensión para 97 53 4/5/8/9/14, delgado (Mango)
97 59 31	Muelle de tensión para 97 53 4/5/8/9/14, grueso (Cabeza)
97 59 32	Anillos de seguridad para modelo 97 53 para 97 53 XX,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



El cambio de la capacidad de crimpado de 10 mm<sup>2</sup> a 16 mm<sup>2</sup> se realiza mediante una simple conmutación.