

## DCH481X2-QW - Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V

Referencia: DCH481X2-QW  
EAN-13: 5035048648995  
Marca: DEWALT

imagen no disponible



- El verdadero rendimiento de las herramientas con cable
- Perforación de alta velocidad combinado con agujeros extensos por carga
- Sistema Anti Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Parada de rotación para cincelado y Parada de impacto para taladrar núcleos de diamante seco
- Perform & Protect: low vibration at 9.4m/s<sup>2</sup>, minimising user fatigue

### Descripción general

#### Descripción

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS-Max XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 40m  
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6.1J, velocidad sin carga 540 rpm, impactos por minuto 3150 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 6.7Kg.  
EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9.0Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín.

El verdadero rendimiento de las herramientas con cable

Perforación de alta velocidad combinado con agujeros extensos por carga

Sistema Anti Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad

Parada de rotación para cincelado y Parada de impacto para taladrar núcleos de diamante seco

Perform & Protect: low vibration at 9.4m/s<sup>2</sup>, minimising user fatigue

Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad

Ideal para perforar anclajes y agujeros de fijación en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 40 mm de diámetro

Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo

Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía

#### Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Capacidad de la batería : 9 Ah

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 6,1 J

Impactos por minuto : 3150 ipm

Velocidad sin carga : 540 rpm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 40 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] : 100 mm

Peso : 5,4 kg

Peso : 6,7 kg

Alto : 263 mm

Longitud : 502 mm

Anchura : 108 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 9,4 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibración Mano/Brazo- Cíncel : 8,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 mm

Presión sonora : 96 dB (A)



StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)  
Presión Acústica : 107 dB (A)  
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

### Características

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de alimentación                             | Sin Cable            |
| Capacidad de la batería                          | 9 Ah                 |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009)                | 6,1 J                |
| Impactos por minuto                              | 3150 ipm             |
| Velocidad sin carga                              | 540 rpm              |
| Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]           | 40 mm                |
| Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] | 100 mm               |
| Peso                                             | 5,4 kg               |
| Peso                                             | 6,7 kg               |
| Alto                                             | 263 mm               |
| Longitud                                         | 502 mm               |
| Anchura                                          | 108 mm               |
| Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón   | 9,4 m/s <sup>2</sup> |
| Incertidumbre K 1 (vibración)                    | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Datos packaging

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido              | Pieza   |
| Cantidad de contenido            | 1       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 11,382  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 58,00   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 46,00   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,50   |
| Presentación                     | MALETÍN |

### Datos logísticos - unidad de preparación

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Unidad de preparación: cantidad | 2 |
|---------------------------------|---|

### Datos logísticos - otros

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Dropshipping | sin información |
|--------------|-----------------|



StanleyBlack&Decker  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805  
Tel. PT: +351 210206230  
<https://www.dewalt.es>



**Clasificación**

|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas /<br>Martillos cinceladores eléctricos (27112715) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /<br>MARTILLOS (08040602)                                      |

**Enlaces**

pdf [Manual de Instrucciones](#)



**StanleyBlack&Decker**  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805  
Tel. PT: +351 210206230  
<https://www.dewalt.es>

