

## DCG418T2-QW - Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V/18V



Referencia: DCG418T2-QW  
 EAN-13: 5035048734391  
 Marca: DEWALT



5 035048 734391 >

- Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes
- Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada
- Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta
- Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad

### Descripción general

#### Descripción

Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague y maletín TSTAK II

Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes  
 Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo  
 Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada  
 Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta  
 Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad  
 La batería XR FLEXVOLT 54V proporciona máxima potencia y rendimiento  
 Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados  
 Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control

**Incluye:** Empuñadura lateral de 2 posiciones, Guarda protectora sin llave, Llave, Cargador multi-voltaje, 2 x 54V XR Flexvolt Li-Ion battery packs with state of charge indicator, TSTAK II Kitbox (1)

#### Características

Máx. Diámetro de disco: 125.0 mm  
 Velocidad sin carga: 9000 rpm  
 Rosca: M14  
 Peso: 218 kg  
 Tipo de interruptor: Gatillo  
 Tipo de alimentación: Sin Cable  
 Capacidad de la batería: 6.0 Ah  
 Química de la batería: Iones de litio  
 Perform&Protect: YES  
 Freno: YES  
 Embrague: YES  
 Brida de cambio rápido: YES  
 Longitud: 400.0 mm  
 Alto: 1250 mm  
 Vibración Mano/Brazo - Amolado: 6.1 m/s<sup>2</sup>  
 Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
 Vibración Mano/Brazo - Lijado: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
 Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 m/s<sup>2</sup>

StanleyBlack&Decker  
 Parque de Negocios "Mas Blau"  
 Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805  
 Tel. PT: +351 210206230  
<https://www.dewalt.es>



Presión sonora: 84.0 dB (A)  
 Incertidumbre K 1 (sonido): 3.0 dB (A)  
 Presión Acústica: 95.0 m/s<sup>2</sup>  
 Incertidumbre K 2 (sonido): 3.0 dB (A)

**Características**

Máx. Diámetro de disco	125.0 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	218 kg
Tipo de interruptor	Gatillo
Tipo de alimentación	Sin Cable
Capacidad de la batería	6.0 Ah
Química de la batería	Iones de litio
Perform&Protect	YES
Freno	YES
Embrague	YES
Brida de cambio rápido	YES
Longitud	400.0 mm
Alto	1250 mm

**Certificaciones**

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	MALETÍN

**Datos logísticos - otros**

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------



StanleyBlack&Decker  
 Parque de Negocios "Mas Blau"  
 Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805  
 Tel. PT: +351 210206230  
<https://www.dewalt.es>

