



5 m (Ref. 80140-5)



| Longitud de la pértiga | 8 m |
|------------------------|---------|
| Alcance de trabajo | 9,50 m |
| Peso | 4,17 kg |
| Máx longitud | 7,95 m |
| Mín. longitud | 1,95 m |
| Carga admisible | 5 kg |
| Tensión nominal | 30 Kv |

Descripción

- Disponible en dos medidas: 5 m (Ref. 80140-5) y 8 m (Ref. 80140).
- Pértiga telescópica, hecha de fibra de vidrio reforzada y bayoneta de resorte de 5 u 8 m de longitud, para colocar líneas de vida. Sube por tramos. Extensible y retraíble en posición vertical.
- Cabeza UDI extraíble estándar (otros tipos por solicitud).
- Bloqueo de las secciones en cualquier posición usando palancas de bloqueo. Gran rigidez. La pértiga no contiene metales corrosi-
- La pértiga puede usarse con:
 - Ganchos de anclaje.
 - Instaladores de cáble.
 - Sensores acústicos y otros dispositivos compatibles con la cabeza UDI.
- En su extremo superior se debe usar con un gancho Ref. 80141 (no incluido), aunque también se le puede acoplar un gancho aislado (Ref. 80142), que por medio de una cuerda se puede manipular desde abajo para fijar las conexiones.
- Peso: 4,17 Kg (versión 8 m).
- Tensión nominal: 30 Kv.
- Se sirve con mochila.



Materiales

Fibra de vidrio reforzada y bayoneta de resorte

Aplicaciones

Instalación de líneas de vida verticales en alturas de entre 2 y 9 m.

Repuestos

REPUESTOS MANGO TELESCÓPICO







