

ZI-RPE330G // PLACA COMPACTADORA



Lo más destacado

- La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, reparación asfalto y pavimentos adoquinados.
- También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- Empuñadura robusta, con mandos incorporados.
- Funcionamiento hacia delante y hacia atrás
- Transmisión por correas protegidas.
- Incluye chasis de transporte y arranque eléctrico.



ZI-RPE330G // PLACA COMPACTADORA



Detalles técnicos

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| Potencia motor S1 en W | 8200 | Tipo de motor | 1-Zyl /cyl; 4-Takt /4-Stroke |
| Cubicaje ccm | 389 | Tipo de combustible | ROZ 95 |
| Capacidad del depósito L | 6,5 | Longitud bandeja mm | 890 |
| Ancho bandeja mm | 670 | Fuerza centrífuga KN | 38 |
| Velocidad m/min | 21 | Vibración por minuto vpm | 3750 |
| Profundidad de compresión mm | 900 | Potencia acústica en dB | 108 |
| Presión acústica en dB | 98 | Vibración empuñadura en m/s2 | 28 (L); 32(R) |
| Peso bruto kg | 330 | Peso neto kg | 300 |
| Ancho embalaje mm | 500 | Longitud embalaje mm | 995 |
| Alto embalaje mm | 1.470 | Código EAN | 9120039233376 |